

●散光式警光灯タイプ別（型式）の見かた

（例）型式：XB12-B2A50DHの場合

X B 12 - B 2 A 5 0 D H
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① シリーズ名（固定の記号）

X：固定

B：散光式警光灯(Beacon Lamp)

② 定格電圧


・ 1 2 : DC12V用 ・ 2 4 : DC24V用 ※ 5 7 : DC12V / DC24V 生産中止

③ タイプ【全長】


- ・ A : Aタイプ【全長990mm】
- ・ B : Bタイプ【全長1122mm】
- ・ C : Cタイプ【全長1518mm】
- ・ D : Dタイプ【全長1782mm】
- ・ E : Eタイプ【全長582mm】
- ・ F : Fタイプ【全長1386mm】

④ グローブの色パターン


・ 1 : 黄-赤-黄




・ 2 : 黄



・ 3 : 赤



・ 7 : 赤-標識-赤



⑤ 製品の取付仕様

- ・ A : アングル取付
- ・ B : ボルト取付
- ・ P : プレート取付

⑥スピーカー定格出力

- ・ 0 : スピーカー無し
- ・ 3 : 30Wスピーカー付き
- ・ 5 : 50Wスピーカー付き

【スピーカーの向き】左側：後向き、右側：前向き ※車両前方を向いて見た場合

⑦製品の取付方向

- ・ 0 : 前面発光
- ・ 1 : 前後発光（全周）
- ・ 2 : 前面側面発光
- ・ L : 左用 H : 高輝度左用
- ・ R : 右用 M : 高輝度右用
- ・ 5 : 高輝度前面発光
- ・ 6 : 高輝度前後発光（全周）

⑧製品の改訂

- ・ 改訂ごとにカウント A～Z

⑨製品のカテゴリ

- ・ 無 : 自社用
- ・ H : 標準品
- ・ T : 特注品